



Cargador y Téster 12V para baterías al plomo líquido o gel.



CARGADOR DE BATERÍA

- Carga automática sin vigilancia.
- Mantenimiento de la carga à 100% gracias al Floating Process.
- 2 ritmos de carga (2A / 5.5A).
- Visualización del estado de carga (3 indicadores).
- Para cualquier batería de arranque de 15 a 90 Ah. (batería sin mantenimiento o batería al líquido)
- Protección de la electrónica embarcada:
Limitador automático de sobretensiones.
Es inútil desconectar la batería del vehículo durante la carga.



Alojamiento para ordenar los cables y pinzas.



TESTER

- Gracias a sus 3 indicadores de test, compruebe inmediatamente el nivel de carga de su batería.

PROTECCIONES GENERALIZADAS



- Protección contra las inversiones de polaridades, cortocircuitos, sobrecargas.
- Alarma sonora contra las inversiones de polaridades.
- Pinzas de carga completamente aisladas.

CE - EN 60335-2-29

50-60hz			MIN. Ah MAX.	Reg	Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)	fuse	IP	cm	kg
230V	120W	12V	15-90Ah	2A	8A	2-5.5A	15A	20	12x17x29	3.4