

Tester profesional : ✓ Batería 6-12V

✓ **Arrancador 12-24V**

✓ **Circuito del alternador 12-24V**

Fácil de uso, preciso, ultra rápido

Impresora integrada.



Test de batería

✓ **Capaz de comprobar 2 tecnologías de baterías al plomo :**

- Sin mantenimiento VRLA/GEL/AGM/estanco
- Baterías abiertas SLI
- => Desde 7 hasta 230Ah

✓ **Multi-estándar**

Zona de prueba

Norma SAE :	40 hasta 2000 A
Norma DIN :	25 hasta 1300 A
Norma IEC :	30 hasta 1500 A
Norma EN :	40 hasta 2100 A

✓ **Tester único y patentado gracias a su tecnología de medida de resistencia dinámica :**

▪ **minimiza la descarga de la batería**

▪ **anuncia un resultado fiable y exacto, no falseado por :**

- la carga de superficie (tiempo generalmente necesario para obtener el resultado de la medida de estabilización del electrolito y de la materia activa)
- de los consumos parásitos (luces, señales diversos...)
- defectos de contacto (oxidación en los bornes/ terminales de contacto, terminales aflojados...)

✓ **Test :**

- **sin desconectar la batería** del vehículo
- **en batería separada**

✓ El test puede efectuarse aún **en una batería muy fuertemente descargada** (desde 1,5 V)

✓ **Protección contra las inversiones de polaridad**

✓ **Análisis instantáneo** (resultado en 2 segundos)

▪ **Con pantalla LCD:**

- Tensión batería (1,5V ► 30V)
- Potencia arranque disponible (real o en %)
- Estado de la batería

▪ **impresión inmediata de los resultados gracias a su impresora incorporada**

✓ **Compensación automática de la temperatura**

Test del arrancador

✓ **Comprobar la tensión al arranque.**

Test del circuito del alternador

✓ **Al cargar, comprueba la tensión en vacío así que la ondulación de la corriente en carga.**

✓ **7 idiomas :** francés, inglés, alemán, español, italiano, portugués, japonés

✓ **Caja ABS** (resistente a los ácidos) + protección contra los choques

✓ **Alimentación :** 4 acumuladores de 1,5 Voltios suministrados (tipo LR6 – AA) para + de 800 impresiones

✓ **Condición de temperatura :** 0°C hasta 50°C

✓ **Tolerancia :** CCA < ± 5% Tensión ± 0,05%

✓ **Entregado listo para usar:** 4 acumuladores, 2 rollos de papel, maleta de protección

✓ **Longitud cables :** 0,75 m

✓ **Dimensión:** 11 x 4 x 19,5 **Peso :** 420 gramos.

✓ **Papel térmico** (sin tinta)

